

PID:
12010039

CID:
CN.N0008U

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Contatti magnetici
(Modd. CLS-X-Y - CLS-X-R-Y -
CLS-TW-R-2C-Y - CLS-TW-4C-Y)**

**Opening magnetic contacts
(Models CLS-X-Y - CLS-X-R-Y -
CLS-TW-R-2C-Y - CLS-TW-4C-Y)**

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2019-11-05**
Aggiornato il | Updated on **2025-09-03**
Sostituisce | Replaces **2022-11-10**
Scade il | Expires on **2028-09-02**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-11-05
Aggiornato il | Updated on 2025-09-03
Sostituisce | Replaces 2022-11-10
Scade il | Expires on 2028-09-02

Prodotto | Product

Contatti magnetici Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLN000M1 C04499473 25081 BEDIZZOLE BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Rapporti | Test Reports

SS19-0038268-01; SS25-0120594-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalità di impiego | Destination of use **a vista / surface mount**
Temperatura di funzionamento | Operating temperature **-25°C + 60°C**
Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3**
Classe ambientale | Environmental class **Class IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0094X

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-X-Y**

AR.T0094Y

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-X-R-Y**

AR.T00954

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-TW-R-2C-Y**

AR.T00955

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-TW-4C-Y**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Modello CLS-X-Y :
Y : N (Marrone) o W (Bianco)
Materiale: ABS
Dimensioni (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Montaggio: superficiale
Completamente resinato e provvisto di cavo a quattro conduttori.

Modello CLS-X-R-Y :
R : valori delle resistenze
Y : N (Marrone) o W (Bianco)
Materiale: ABS
Dimensioni (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Montaggio: superficiale
resistenze integrate
Completamente resinato e provvisto di cavo a due conduttori.

Modello CLS-TW-R-2C-Y :
R : valori delle resistenza
Y : N (Marrone) o W (Bianco)
Materiale: ABS
Dimensioni (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Montaggio: superficiale
Completamente resinato e provvisto di cavo a due conduttori.
Resistenze integrate

Modello CLS-TW-4C-Y :
Y : N (Marrone) o W (Bianco)
Materiale: ABS
Dimensioni (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Montaggio: superficiale
Completamente resinato e provvisto di cavo a quattro conduttori.

Model CLS-X-Y :

Y: N (brown) or W (white)
Material: ABS
Dimension (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Use / Fixing: surface mount
Fully potted and provided with a four wire cable.

Model CLS-X-R-Y :
R: values of resistance
Y: N (brown) or W (white)
Material: ABS
Dimension (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Use / Fixing: surface mount
Integrated resistance
Fully potted and provided with a two wire cable.

Model CLS-TW-R-2C-Y :
R: values of resistance
Y: N (brown) or W (white)
Material: ABS
Dimension (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Use / Fixing: surface mount
Fully potted with a two wire cable.
Integrated resistance

Model CLS-TW-4C-Y :
Y: N (brown) or W (white)
Material: ABS
Dimension (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm
Use / Fixing: surface mount
Fully potted with a four wire cable.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01885

SN.T000Y8

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000Y8

EMZ.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

4